

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه ریزپردازنده و معماری

عکس دستگاه	شرح جزئیات توان تخصصی فنی	کاربرد دستگاه (آموزشی/درآمدزا)	نام دستگاه	ردیف
	<p>Product Information No. of Outputs: 3 Output Current Max: 3A Output Current Min: 0A Output Voltage Max: 30V Output Voltage Min: 0V Plug Type: - Power Rating: 195W Power Supply Output Type: Adjustable, Fixed SVHC: No SVHC (17-Dec-2014) Supply Voltage Max: 253VAC Supply Voltage Min: 90VAC</p>	آموزشی	منبع تغذیه دوپل	۱
	<p>DC~70MHz(-3dB) <5ns Approx. 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 increments) $\pm(3\% \times \text{Readout} + 0.1 \text{ div} + 1\text{mV})$ AC, DC & Ground 1M$\Omega$$\pm$2%, ~15pF Normal & Invert 300V (DC+AC peak), CATII + , - , x, FFT, FFTrms ,Zoom FFT 2mV/div ~ 50mV/div: \pm0.4V 100mV/div ~ 500mV/div: \pm4V 1V/div ~ 5V/div: \pm40V 10V/div: \pm300V 20MHz (-3dB)</p>	آموزشی	اسیلوسکوپ دیجیتال	۲
	<p>Product Features: Frequency Range: 0.3Hz ~ 3MHz Waveforms: Sine, Triangle, Square, Ramp, TTL and CMOS Output External Voltage Controlled Frequency (VCF) Function Duty Cycle Controlled with Signal Inversion Capability Variable DC Offset Control Two-Step (-20dB x 2) and Variable Attenuator Built-in 6 Digit Counter with INT./EXT. Function up to 150MHz/high resolution INT/EXT AM/FM Modulation LIN/LOG Sweep Mode GCV Output for Synchronization</p>	آموزشی	مالتی متر	۳



	GOS-653G	GOS-652G
Digital / Analog	Analog	
Display	6" CRT	
Bandwidth (MHz)	50	30
Number of Channel	2	2
Vertical Sensitivity	1mV ~ 5V	
Time Base Range	0.1μs ~ 0.5s(A) 10ns ~ 0.5s(B)	0.1μs ~ 0.5s
Input Impedance Selection	1MΩ	

آموزشی

اسیلوسکوپ
آنالوگ

۴



8 Functions AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance, Capacitance, Diode Test and Audible Continuity Beeper
High Voltage 1000V and 20A Current Range
0.5% Basic DCV Accuracy
LCD Display

آموزشی

مالتی متر

۵

شناسنامه آزمایشگاه نرم افزار



شناسنامه آزمایشگاه شبکه و کامپیوتر



شناسنامه سایت کامپیوتر و استودیو بازی سازی

